

INFO**Industry sector**

Nr:2009/1.4/33

Data:6/5/2009

PLC : DP

Rilascio alla vendita delle nuove schede I/O per ET200eco PN

Con la presente si informa che sono stati rilasciati ufficialmente ulteriori moduli I/O con grado di protezione IP67, per le unità compatte di interfaccia ET200eco PN.

I nuovi moduli sono:

- 1 modulo di ingressi analogici (8 AI)
- 1 modulo di uscite analogiche (4 AO)
- 1 modulo di uscite digitali (8 DO)

Descrizione del prodotto

Con i nuovi moduli, oltre che ai segnali digitale è inoltre possibile gestire i segnali analogici di I/O remotati direttamente a bordo macchina ed in assenza di quadro elettrico.

Le dimensioni dei moduli, 30 x 200 x 49 (W x H x D in mm), sono molto più compatte rispetto a quelle dei moduli ET200eco per PROFIBUS.

I moduli sono disponibili in due diversi formati:

- Formato lungo e stretto
 - Dimensioni : 200 x 30 x 37 (L x W x D in mm). 4 connettori M12 per moduli digitali.
- Formato corto e largo
 - Dimensioni : 175 x 60 x 37 (L x W x D in mm). 8 connettori M12 per moduli digitali.
 - Dimensioni : 175 x 60 x 37 (L x W x D in mm). 4 connettori M12 per moduli analogici.

Nuovi moduli disponibili:

Numero di canali	Descrizione
8 AI	8 canali singoli con allacciamento tipo M12 avvitato per segnali di ingresso analogici (4U/I + 4 RTD/TC)
4 AO	4 canali singoli con allacciamento tipo M12 avvitato per segnali di uscita analogici (U/I)
8 DO	8 canali singoli con allacciamento tipo M12 avvitato per segnali di ingresso digitali (2A)

Codici di ordinazione

Composizione	Codice di ordinazione
8 AI (4 U/I + 4 RTD/TC); 8 X M12	6ES7 144-6KD00-0AB0
4 AO U/I; 4 X M12	6ES7 145-6HD00-0AB0
8 DO (24V/2° DC); 8 X M12	6ES7 142-6BR00-0AB0



Link per scaricare il manuale dell'ET200eco PN:
<http://support.automation.siemens.com/WW/view/it/29999018>