

INFO ESTERNA Industry sector



Nr:2009/1.4/53 Data:16.7.09

PLC: DP

Rilascio alla vendita di nuovi moduli per ET200eco PN.

Con la presente si informa che sono stati rilasciati ufficialmente ulteriori moduli con grado di protezione IP67, per le unità compatte di interfaccia ET200eco PN.

I nuovi moduli sono:

- 1 modulo di ingressi/uscite digitali parametrizzabili individualmente come ingresso o come uscita (8 DIO)
- 1 modulo IO-LINK MASTER con ingressi ed uscite digitali a bordo.
- 1 Distributore di tensione, con 4 linee indipendenti protette contro il corto circuito.

Descrizione del prodotto

I moduli sono disponibili in due diversi formati:

- Formato lungo e stretto
 - Dimensioni : 200 x 30 x 37 (L x W x D in mm).
4 connettori M12 per moduli digitali.
- Formato corto e largo
 - Dimensioni: 175 x 60 x 37 (L x W x D in mm).

- **8 connettori M12** per moduli digitali.
- Dimensioni: 175 x 60 x 37 (L x W x D in mm).
- **4 connettori M12** per moduli analogici.

Nuovi moduli disponibili:

Numero di canali	Descrizione
8 DIO	8 canali liberamente parametrizzabili con allacciamento tipo M12 avvitato per segnali di ingresso/uscita digitali (1,3 A)
IO-LINK MASTER, 4 IO-L + 8 DI + 4 DO	16 canali con allacciamento tipo M12 avvitato con assegnamento doppio per i segnali IO-LINK, 8 ingressi digitali e 4 uscite digitali (1,3 A)

Per la configurazione, sono richiesti i file GSDML e Step 7 V5.4 + SP4.

Codici di ordinazione e prezzi di listino:

Composizione	Codice di ordinazione
8 DIO DC 24 V/1.3 A; 8 X M12	6ES7 147-6BG00-0AB0
IO-LINK MASTER, 4 IO-L + 8 DI + 4 DO, DC 24V/1.3 A; 8 X M12	6ES7 148-6JA00-0AB0
Diramatore di tensione, PD DC 24V; 1 X 7/8", 4 X M12	6ES7 148-6CB00-0AA0



Link per scaricare il manuale dell'ET200eco PN:

<http://support.automation.siemens.com/WW/view/it/29999018>