

INFO ESTERNA Industry sector



Nr:2009/6.3/13 Data:18.9.09

FS:Sistemi RFId MOBY

SIMATIC RF182C, il modulo di comunicazione Ethernet RFID



Disponibile alla vendita l'innovativo, robusto e aperto modulo di comunicazione SIMATIC RF182 che è la porta Ethernet dei Reader della famiglia SIMATIC RF/MOBY. Il protocollo Ethernet utilizzato risponde allo standard TCP/IP ed i telegrammi sono codificati in formato XML. Il SIMATIC RF182C completa la gamma delle modalità di interfaccia aggiungendo Ethernet alle esistenti Profibus e Profinet.

Tramite questo modulo architetture SIMATIC RFID con PC o apparecchiature di altre Case, sono da oggi facilmente configurabili e realizzabili.

Questo modulo come gli altri supporta due reader SIMATIC HF o UHF in modalità parallela.

Highlights

- Modulo Ethernet per i seguenti sistemi RFId:
 - HF MOBY D, SIMATIC RF300
 - UHF MOBY U, SIMATIC RF600
- Robusto Hardware IP67, il modulo RF182C è identico al comprovato modulo Profinet RF180C
- Accessori per la RF182C, quali cavi, blocco di connessione M12-7/8'' (6GT2002-1JD00) e Push Pull (6GT2002-2JD00) e connettori, identici a quelli della RF180C
- Programmazione semplice tramite struttura dati in formato XML

Numeri di ordinazione

Descrizione	Nr.ordinazione
SIMATIC RF182C	6GT2002-0JD10
Blocco di connessione M12, 7/8" 5-poli	6GT2002-1JD00
Blocco di connessione Push Pull RJ45	6GT2002-2JD00
Blocco di connessione M12, 7/8" 4-poli	6GT2002-4JD00

Per ulteriori informazioni:

www.siemens.com/simatic-sensors/rf

[Catalogo Factory Sensors FS10 2009](#)

http://www.automation.siemens.com/infocenter/order_form.aspx?tab=1&nodekey=key_RF_TIA&lang=it