

## INFO ESTERNA Industry sector



Nr:2010/1.7/5 Data:12.2.10

### PLC: Safety


#### Nuova versione del modulo SIMATIC SM326 F-DO 10

E' disponibile alla vendita la nuova versione del modulo della famiglia SIMATIC Distributed Safety SM326 F-DO 10 x DC 24V/2A PP (6ES7326-2BF10-0AB0), la quale apporta nuove funzionalità al dispositivo.


Contemporaneamente la precedente versione DO 10 x DC 24V/2A (6ES7326-2BF01-0AB0) viene dichiarato prodotto maturo.

Il nuovo modulo sostituisce il precedente ma **non** è compatibile al 100% come ricambio, data la differente larghezza (40mm anziché 80mm); i pin del connettore frontale a 40-poli sono i medesimi ma entrambi i pin di output hanno ora il diodo (per gestione ridondante del carico).

6ES7326-2BF01-0AB0



6ES7326-2BF10-0AB0



### **Principali novità:**

- Larghezza di 40mm invece che 80mm.
- Passivazione individuale dei canali.
- SIL3/Cat.4/PL raggiungibile senza safety protector (6ES7 195-7KF00-0XA0), vedi FAQ: 14198063.
- Identificazione I&M.
- Utilizzabile in un sistema PROFINET IO, sotto PN/DP-Coupler oppure con IM 153-4 PN (funzionalità prevista per metà 2010).
- Funzionalità "Keep last valid value" (ideale per applicazioni fire & gas), in caso di errore di comunicazione.
- Aggiornamento firmware via STEP7.
- Prezzo di listino invariato.

### **Configurazione**

- F Configuration tool V5.5 SP6 o superiore:  
<http://support.automation.siemens.com/WW/view/en/15208817>.

Se utilizzato con F System:

- S7 F Systems V6.0 o superiore con S7 F Systems Lib V1\_3

### **Documentazione**

Manuale completo:

<http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/19026151/0/en>.

### **Dati per l'ordinazione**

Descrizione	Codice di ordinazione
SM 326; F-DO 10 x DC 24V/2A PP	6ES7326-2BF10-0AB0

**Product Manager SIMATIC Distributed Safety**