

Industry Automation and Drive Technologies Informa

Milano, 03.05.2010

I-DT-MC Azionamenti a velocità variabile

Oggetto: SINAMICS G110D

La nuova serie di convertitori di frequenza Sinamics G110D è la soluzione ideale soprattutto nel settore della tecnica del trasporto. Grazie alla sua forma costruttiva compatta e un grado di protezione IP65, esso si integra in modo ottimale nell'impianto. Tramite l'AS-Interface l'azionamento si integra perfettamente nel concetto di automazione TIA di Siemens AG



Grazie al suo ampio campo di potenza da 0,75 KW a 7,5 KW esso è adatto per numerose soluzioni di azionamento decentrate

Codice di Ordinazione :

Inverters	Codice Ordinazione	
Sinamics G110D Con filtro di rete Integrato in Classe A		
SINAMICS G110D-IP65-FSA-A-ASI 0,75kW	6SL3511-0PE17-5AM0	
SINAMICS G110D-IP65-FSA-A-ASI 1,5kW	6SL3511-0PE21-5AM0	
SINAMICS G110D-IP65-FSA-A-ASI 3,0kW	6SL3511-0PE23-0AM0	
SINAMICS G110D-IP65-FSB-A-ASI 4,0kW	6SL3511-0PE24-0AM0	
SINAMICS G110D-IP65-FSC-A-ASI 5,0kW	6SL3511-0PE25-5AM0	
SINAMICS G110D-IP65-FSC-A-ASI 7,5kW	6SL3511-0PE27-5AM0	
Sinamics G110D con filtro di rete Integrato in classe A e selettore di riparazione integrato		
SINAMICS G110D-IP65-FSA-A-ASI-REP 0,75kW	6SL3511-1PE17-5AM0	
SINAMICS G110D-IP65-FSA-A-ASI-REP 1,5kW	6SL3511-1PE21-5AM0	
SINAMICS G110D-IP65-FSA-A-ASI-REP 3,0kW	6SL3511-1PE23-0AM0	
SINAMICS G110D-IP65-FSB-A-ASI-REP 4,0kW	6SL3511-1PE24-0AM0	
SINAMICS G110D-IP65-FSC-A-ASI-REP 5,0kW	6SL3511-1PE25-5AM0	
SINAMICS G110D-IP65-FSC-A-ASI-REP 7,5kW	6SL3511-1PE27-5AM0	
Opzioni SINAMICS G110D	Codice Ordinazione	
Resistenze di Frenatura		
SINAMICS G110D BRAKING RESISTOR 0.75/1.5kW	6SL3501-0BE08-6AA0	
SINAMICS G110D BRAKING RESISTOR 3.0/4.0kW	6SL3501-0BE12-1AA0	
SINAMICS G110D BRAKING RESISTOR 5.5/7.5kW	6SL3501-0BE14-1AA0	
Componenti di Sistema Aggiuntivi per Sianmics G110D	Codice Ordinazione	
IOP Handheld La fornitura comprende: <ul style="list-style-type: none"> ▫ IOP ▫ Custodia portatile ▫ Batterie ▫ Caricabatterie (Internazionale) ▫ Cavo di collegamento RS232 Lunghezza 3 m ▫ Cavo USB Lunghezza 1 m 	6SL3255-0AA00-4HA0	
Cavo d'interfaccia RS232 con interfaccia ottica per il collegamento dei convertitori (Lunghezza 2,5 m)	3RK1922-2BP00	
SINAMICS G110D Comando Manuale – Locale con selettore a chiave	6SL3555-0PL00-2AA0	
Scheda di Memoria MMC	6SL3254-0AM00-0AA0	
Supporto per schede di Memoria MMC/SD	6SL3555-0PM00-0AA0	

Cavo d'interfaccia USB per la comunicazione con un PC (Lunghezza 2,5 m)	6SL3555-0PA00-2AA0	
Adattatore per il montaggio del Sinamics G110D al posto del Motorstarter Sirius M200D	6SL3263-1GA20-0GA0	

Informazioni Aggiuntive

Tutte le informazioni necessarie e aggiornate dei (cataloghi, manuali, software...) possono essere visti e scaricati al seguente Link:

www.siemens.com/sinamics-g110D