



Industry Automation

USO ESTERNO

Nr. 2011/6.3/7

Data: 20.5.11

FAS: RFID

SIMATIC RF260R il reader RFID HF con porta seriale RS232 direttamente collegabile al PLC S7-1200

Disponibile da subito il nuovo lettore RFID HF SIMATIC RF260R (RS232), questo prodotto espande la famiglia RF200 con una versione avente porta seriale RS232 per la connessione diretta o al PLC S7-1200 o a dispositivi basati su PC. Il protocollo di comunicazione utilizzato è il consolidato 3964R. Come per la versione con porta RS422 anche il nuovo lettore supporta tutti i tag HF ISO standard appartenenti alla famiglia MOBY D ed aventi diverse forme costruttive e capacità di memoria. Il sistema SIMATIC RF200 è indicato per le architetture dove è sufficiente una capacità di memoria fino a 2 Kbyte ed una velocità di trasferimento dati di 1700 Byte/sec..Il sistema SIMATIC RF300, con distanze di lavoro superiori, velocità di trasferimento di 8000 Byte/sec. e memorie dati con capacità fino a 64 Kbyte resta comunque la soluzione ad elevate prestazioni.

Per approfondimenti: www.siemens.com/ident

Descrizione	n. ordinazione	
SIMATIC RF260R reader RFID HF ISO15693 con porta seriale RS232, protocollo 3964R	6GT2821-6AC11	
RS232 cavo di collegamento (M12), PUR, lunghezza 5 m	6GT2891-4KH50	