



SIMATIC NET: Ethernet

Rilascio switch SCALANCE X308-2M TS

Il nuovo SCALANCE X308-2M TS (Transportation System) si aggiunge alla gamma di Switch managed Industrial Ethernet SCALANCE X300, introducendo una nuova variante di prodotto per installazione con avverse condizioni meccaniche e termiche.

Caratteristiche tecnico funzionali

Lo SCALANCE X308-2M TS è dotato di 4 porte elettriche 10/100/1000 Mbit/s RJ45 + 2 slots per Media Modules da 2 porte ciascuno.

I Media Modules sono disponibili in varianti per connessioni elettriche o ottiche multi o monomodali, 100 Mbps o 1Gbps; lo switch consente la possibilità di installare diverse varianti di Media Modules. Sono utilizzabili gli stessi moduli (Media Modules) già disponibili per tutti gli switch modulari della famiglia Scalance X300.

Il nuovo switch si differenzia dall'attuale SCALANCE X308-2M, per il supporto della certificazione EN 50155 che lo rende adatto per applicazioni ferroviarie.

Lo switch ha grado di protezione IP20, robusta custodia in metallo, per montaggio a parete, su guida S7-300 o guida DIN standard. Il dispositivo consente la realizzazione di topologie di reti lineari, a stella e ad anello e supporta tutte le funzionalità IT già disponibili per i prodotti della serie X300 (VLAN, STP/RSTP, link aggregation, IGMP e RMON).

Pacchetti

<i>MLFB</i>	<i>Descrizione</i>		
6GK5308-2GG00-2CA2	SCALANCE X308-2M TS		