Rilascio alla vendita SIMATIC IFP Basic 02.Maggio.2019

Sono da oggi ordinabili i nuovi Industrial Flat Panel con dimensioni da 12” a 22”.

Le principali caratteristiche sono:

- Resistente schermo single-touch in vetro, senza membrana plastica per una elevata luminosità
- Ingresso video VGA e DisplayPort
- Montaggio fronte quadro o compatibile VESA
- Chassis interamente in metallo
- HUB Usb con due porte USB
- Uso continuativo H24 / 365 giorni anno fino a 45° C

Rilascio alla vendita SIMATIC IFP Basic 02.Maggio.2019

Dettagli tecnici:

Prodotto	SIMATIC IFP1200 Basic	SIMATIC IFP1500 Basic	SIMATIC IFP1900 Basic	SIMATIC IFP2200 Basic
MLFB	6AV7862-2BC00-0AA0	6AV7862-2BD00-0AA0	6AV7862-2BE00-0AA0	6AV7862-2BF00-0AA0
Diagonale	12"	15"	19"	22"
Risoluzione	1280 x 800	1366 x 768	1366 x 768	1920 x 1080
Funzionamento touch	Singolo tocco analogico resistivo			
Interfacce Video	1 x DisplayPort + 1 x VGA			
Interfacce USB	2 x USB (tipo A) Utente + 1 x USB (tipo B) verso il PC			
Alimentazione	24 V DC			
Protezione **- Frontale** **- Posteriore**	- IP65 - IP40			- IP65 - IP20
Montaggio	Anta Quadro, VESA Liberamente installabile sia in orizzontale che in verticale			
Certificazioni	Certificati globali (CE, UL61010, FCC, …)			

Codici di ordinazione:

MLFB	Descrizione		
6AV7862-2BC00-0AA0	SIMATIC IFP1200 Basic Flat Panel 12" display (16:10), Touch, 1280 x 800 pixels		
6AV7862-2BD00-0AA0	SIMATIC IFP1500 Basic Flat Panel 15" display (16:9), Touch, 1366 x 768 pixels		
6AV7862-2BE00-0AA0	SIMATIC IFP1900 Basic Flat Panel 19" display (16:9), Touch, 1366 x 768 pixels		
6AV7862-2BF00-0AA0	SIMATIC IFP2200 Basic Flat Panel 22" display (16:9), Touch, 1920 x 1080 pixels		

Ricordiamo che gli IFP Basic non sostituiscono i pannelli IFP Standard, differenti per caratteristiche e resistenza. Questa tabella indica le sostanziali differenze:

	SIMATIC IFP Basic	SIMATIC IFP Standard
Dimensioni	12" – 15" – 19" – 22"	15" – 19" – 22"
Risoluzione	12": 1280 x 800 15": 1366 x 768 19": 1366 x 768 22": 1920 x 1080	Options: Full HD - Alternative: 15": 1280 x 800 se tocco singolo 15": 1366 x 768 se multitouch 19": 1366 x 768 22": 1920 x 1080
Tecnologia	Tocco singolo analogico resistivo	- no touch – solo display - Tocco singolo resistivo - Capacitivo multitouch
Interfacce Grafiche	1 x DisplayPort 1 x VGA	- 1 x DisplayPort 1 x DVI-D
Interfacce USB	2 x USB A	- 2 x USB A
Distanza dal PC	Standard (up to 5 m)	- Standard (fino a 5 m) - Extended (fino a 30 m) - Illimitata (Ethernet)
Alimentazione	24 V DC	24 V DC o 230 V AC
Certificazioni	Global approvals	Global approvals / Marine (optional) / Ex
Condizioni ambientali	12" 19": 0 – 45°C 22": 0 – 40°C	15": 0 – 50°C 19", 22": 0 – 45°C

Essenziali le differenze sulla possibilità di remotaggio (massimo 5 metri per i BASIC), la versione 12" per i BASIC e la notevole configurabilità (Multitouch e no-touch) per gli STANDARD.

Dime e compatibilità meccaniche.
I pannelli IFP Basic sono compatibili al 100% con i Panel PC 377E, mentre di seguito sono evidenziate le differenze con gli IFP Standard:

	SIMATIC IFP Basic		SIMATIC IFP Standard			
	Solo variante Single touch		Display single touch		Multi-touch o variante full HD	
Dimensione	Risoluzione	Dima di installazione [mm]	Risoluzione	Dima di installazione	Risoluzione	Dima di installazione [mm]
12"	1280 x 800	302 x 208	-		-	-
15"	1366 x 766	388 x 240	1280 x 800	394 x 289	1920 x 1080	380 x 239
19"	1366 x 766	455 x 279	1366 x 766	463 x 317		446 x 276
22"	1920 x 1080	521 x 316	1920 x 1080	540 x 360		513 x 315

Rilascio alla vendita SIMATIC IFP Basic 02.Maggio.2019

Tempi di consegna e rilascio alla consegna:
I nuovi IFP Basic saranno rilasciati alla consegna durante le prossime settimane (15 Maggio 2019). Saranno disponibili a magazzino e quindi il **tempo di consegna** dalla data dell'ordine sarà di **5 giorni lavorativi**.

Sostituzioni:
I pannelli IFP Basic sostituiscono anche tutte le serie di pannelli **SIMATIC HMI SCD1900** con MLFB 6AV7862-2TA00-1AA0 e 6AV7466-2TA17-1AA0

Ricordiamo inoltre che tutti i SIMATIC IPC e i SIMATIC IFP sia Basic che Standard, hanno una **garanzia di 36 mesi** dalla data di consegna.

Saluti

Lorenzo Bonvini
Industrial PC Product Manager

RC-IT DI FA AS PC
Siemens S.p.A.
Via Vipiteno 4
20128 Milano - Italy

http://www.siemens.it/simatic-ipc