



## ET 200eco PN M12-L nuovi master IO-Link

08.02.2023

La gamma di moduli I/O IP67 **ET 200eco PN M12-L** si arricchisce di due nuovi master IO-Link, che si aggiungono al master già presente a catalogo dal 2020.

Il **CM 4x IO-Link + DIQ 12x 24VDC M12-L 8xM12** (rilascio alla consegna attualmente previsto a Marzo 2023) permette il collegamento di 4 device IO-Link (con porta Classe A) e mette a disposizione ulteriori 12 canali DIQ (configurabili singolarmente come ingresso o uscita digitale).



Il **CM 8x IO-Link + DIQ 8x 24VDC M12-L 8xM12** (già rilasciato alla consegna), invece, ha 8 porte IO-Link (Classe A) e 8 canali DIQ (configurabili singolarmente come ingresso o uscita digitale).

Di seguito le caratteristiche comuni ad entrambi i nuovi master:

- Dimensioni compatte (45 mm di larghezza e 200 mm di altezza)
- Fieldbus supportati: **PROFINET, EtherNet/IP, Modbus TCP**
- **32 byte** di process data **per ogni porta**
- Specifica IO-Link **V1.1**
- Connettore di alimentazione **M12-L** (corrente massima 2 x 12 A)
- Configurazione con o senza **S7-PCT**
- Backup automatico dei parametri device
- Modifica parametri device durante il funzionamento
- Funzione di **“Master Backup”** per sostituzione senza Engineering Tool

Codici di ordinazione:

CM 4x IO-Link + DIQ 12x 24VDC M12-L 8xM12

**6ES7148-6JE00-0BB0**

CM 8x IO-Link + DIQ 8x 24VDC M12-L 8xM12

**6ES7148-6JJ00-0BB0**

[www.siemens.com/et200](http://www.siemens.com/et200)