

S7-1500 / ET 200MP Nuovo modulo F-AI

25.10.2023

Il modulo **ingressi analogici fail-safe** è disponibile, con effetto immediato, nel portfolio **S7-1500 / ET 200MP**.

Di seguito le caratteristiche principali del prodotto:

- Larghezza 35 mm
- Max SIL3 (IEC 61508) e PLe (ISO 13849-1)
- 8 ingressi analogici in corrente (0-20 mA oppure 4-20 mA)
 - 8 canali 1001 (SIL3/Cat.3/PLd)
 - 4 canali 1002 (SIL3/Cat.4/PLe)
- PROFIsafe address type 2
- PROFIsafe V2.6.1
- Risoluzione 16-bit (incluso segno)
- HART disponibile solo a partire dalla versione firmware 2.0



Il modulo F-AI può essere installato sia sul rack di **CPU S7-1500** sia in configurazione distribuita con **ET 200MP**. È configurabile a partire da **TIA Portal V18** con [HSP0394](#) e CPU fail-safe S7-1200 e S7-1500.

Codice di ordinazione

Analog input module S7-1500/ET 200MP F-AI 8xI 0(4)..20mA

[6ES7536-1MF00-0AB0](#) *

*connettore frontale da ordinare a parte

Il manuale di prodotto è disponibile a questo [link](#).

Product Management SIMATIC Safety & I/O

www.siemens.com/et200